

# Мультитач накладки серии G5

## Непревзойденная точность для 4К экранов

- Соответствуют требованиям для разрешения UltraHD
- Multi-Touch, многопользовательский режим
- Индивидуальные размеры для видеостен на заказ
- Защита от яркого света и влаги



### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Доступные размеры	32", 40", 42", 46", 47", 50", 52", 60", 65", 70", 80", 84" 54,6" - для ЖК телевизоров 55" - для плазменных панелей
Толщина рамки	8.6 mm
Материал корпуса	Алюминий
шаг сенсоров	5.4 mm
Метод распознавания	PQ Labs Imaging (IR Technology Based)
Количество одновременно распознаваемых точек касания	Ultimate: 50+ точек Plus: 32+ точек Standard: 12 точек Basic: 6 точек Dual: 2 точек
Частота сканирования	до 250 FPS
Точность	±1.5 мм для моделей Basic и выше, 2.7 мм для моделей Dual
Защитное стекло	Специальное гладкое закаленное стекло для тачскринов 32"-47": 3 мм стекло Mighty Glass 50"-84": 4 мм стекло Mighty Glass
Операционная система	Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OSX, Ubuntu/Fedora, Android (iStick)
Защита от яркого света	до 150 000 Лк в любой ориентации (солнечный свет)
Защита от влаги	защита от брызг, под заказ до IP66

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Интерфейсы	USB 2.0 (Full speed), совместим с USB 3.0/1.1 разъем подключения USB тип A
Питание	через USB
Сила нажатия	давление не требуется
Срок службы сенсора	неограничен, не подвержен износу
Touch Input Method	PQ LABs Imaging (IR Technology Based)
Окружающая среда	Рабочая температура: 0°C до 55°C Температура хранения: -25°C до 85°C Рабочая влажность: 10% до 90% RH, без конденсата Влажность хранения: 10% до 90% RH, без конденсата

## АКТИВНЫЙ СИТЛУС (ОПЦИЯ)

Подключение	Беспроводной, USB приемник в комплекте
Чувствительность к нажатию	2048 уровней
Дальность действия	5 метров
Питание	2 батареи AAA
Расход батарей	3 месяца, 3000 км



197110, Санкт-Петербург,  
Левашовский проспект, 12 литер А, оф. 207  
sales@power-screen.ru  
Tel (812)3098739